

Firmenanschrift	_____	
Sachbearbeiter	_____	Abteilung _____
Telefon	_____	Telefax _____
E-Mail	_____	Datum _____
Maschinentyp	_____	Projekt-Nr. _____

Die Lamellenringe sollen abdichten gegen?

☐ Spritzwassereintritt	☐ groben Schmutzeintritt	☐ Kühlschmiermitteleintritt	☐ Staubeintritt
☐ Ölaustritt	☐ Fettaustritt	☐ Sonstige Medien: _____	
Andere Dichtungen schützen	☐ ja / welche ☐ nein	_____	
Betriebstemperatur	(im Ringbereich °C)	_____	
Gehäusedrehzahl	(min-1 / Drehrichtung)	_____	
Wellendrehzahl	(min-1 / Drehrichtung)	_____	
Axialbewegung	☐ ja / in mm ☐ nein	_____	
Radialbewegung	☐ ja / in mm ☐ nein	_____	
Kippbewegungen	☐ ja / in ° ☐ nein	_____	
Betriebsdruck (Medium)	☐ ja / in bar ☐ nein	_____	
Nachschmiermöglichkeit	☐ ja / welche ☐ nein	_____	
Rostfreie Lamellenringe	☐ ja ☐ nein	_____	
Gehäusewerkstoff (vergütet)	☐ ja / Härte ☐ nein	_____	
Wellenwerkstoff (vergütet)	☐ ja / Härte ☐ nein	_____	
Neukonstruktion	☐ ja ☐ nein	_____	
Umrüsten auf Lamellenringe	☐ ja ☐ nein	_____	

Welche Art von Dichtung wurde bisher verwendet?

Zulässige Leckage	_____
Lebenserwartung	_____
Welcher Bedarf würde auftreten:	☐ einmalig (Stück/Satz) _____
	☐ monatlich (Stück/Satz) _____
	☐ jährlich (Stück/Satz) _____

Zusatzfragen zum Einsatz von Fey-Sicherungsringen:

Werden die Sicherungsringe axial verspannt?	(gegen) _____
Wie hoch ist die axiale Belastung gegen die Ringe?	(in N) _____
Werden Demontageausstattungen benötigt?	_____

Bitte stellen Sie uns zur Beurteilung der Einbausituation eine CAD-Zeichnung oder eine vermaßte Skizze zur Verfügung!

E-Mail mit Skizze bitte senden an: f.ivanca@fey-lamellenringe.de